


NETTOYEUR COMPACT : C



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CODE	INDICE
C160/18T	Pression réglable de 20 à 160 bars, Débit 18 litres / min Châssis acier peint	36621	A
C200/21T	Pression réglable de 20 à 200 bars, Débit 21 litres / min Châssis acier peint	36403	
C160/26T	Pression réglable de 20 à 160 bars, Débit 26 litres / min Châssis acier peint	26865	



Voir la vidéo de présentation



DONNÉES TECHNIQUES

Pompe haute pression 3 pistons céramique
Châssis en acier peint
Capot peinture polyuréthane
Moteur électrique 1 450 tours / minute IP55, arbre long
Soupape de sécurité température d'eau
Manomètre inox
Filtre à eau
Roues gonflables diamètre 400 mm
By-pass externe
Pression réglable

EQUIPEMENT STANDARD :

Pistolet avec raccord tournant
Lance 900 mm
Buse jet plat angle 15°
Raccord rapide au pistolet pour C160/18T et 160/26T seulement

ELECTRICITE :
400 volts triphasé 3 phases + terre
Boîtier électrique avec disjoncteur magnéto-thermique
Protection électrique en amont de type courbe D avec intensité de 13 A -
Puissance 5,5 kW pour C160/18T
18 A - Puissance 7,5 kW pour C200/21T et C160/26T
10 m de câble électrique

OPTIONS

36512	Equipement standard pour C160/18T et C200/21T : pistolet avec raccord tournant, lance 900 mm, buse jet plat angle 15°, raccord rapide au pistolet
36478	Equipement standard pour C160/26T : pistolet avec raccord tournant, lance 900 mm, buse jet plat angle 15°, raccord rapide au pistolet
25483	Pour C160/18T : 10 m de flexible haute pression DN08
25536	Pour C200/21T et C160/26T : 10 m de flexible haute pression DN10
25484	Pour C160/18T : 15 m de flexible haute pression DN08
25539	Pour C200/21T et C160/26T : 15 m de flexible haute pression DN10
25485	Pour C160/18T : 20 m de flexible haute pression DN08

33131	Pour C200/21T et C160/26T : 20 m de flexible haute pression DN10
25487	Pour C160/18T : 30 m de flexible haute pression DN08
25546	Pour C200/21T et C160/26T : 30 m de flexible haute pression DN10
25489	Pour C160/18T : 40 m de flexible haute pression DN08
25548	Pour C200/21T et C160/26T : 40 m de flexible haute pression DN10
FLEX	Autres dimensions de flexible
RGL00068	Kit enrouleur (capacité d'accueil 30 m de flexible)
36456	Pour C160/18T : Kit pour buse rotative (rotabuse + raccord)
36281	Pour C160/18T et 200/21T : Kit pour buse rotative POWER (rotabuse + coupleur)
36516	Pour C160/26T : Kit pour buse rotative POWER (rotabuse + coupleur)
26907	Arrêt et démarrage automatique par flussostat

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS (LONGUEUR X LARGEUR X HAUTEUR)	MÈTRE LINÉAIRE DE PLANCHER	POIDS	PRIX CHARGEMENT
C160/18T	1 100 x 700 x 870 mm		140 kg	
C200/21T	1 100 x 700 x 870 mm		140 kg	
C160/26T	1 100 x 700 x 870 mm		140 kg	