


NETTOYEUR SUR PRISE DE FORCE : LSE ET PDF200/50



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CODE	INDICE
LSE80/60P	Pression maximale 80 bars - Vitesse d'entrée 540 tr / min Pompe CAT 63 litres / min à 1450 tr / min - Châssis acier peint	28505	A
LSE80/60G	Pression maximale 80 bars - Vitesse d'entrée 540 tr / min Pompe CAT 63 litres / min à 1450 tr / min - Châssis acier galvanisé	24845	
PDF200/50P	Pression maximale 200 bars, Débit 50 litres / min - Vitesse d'entrée 1 000 tours / min Pompe UDOR 5 pistons céramique 50 litres / min à 1 000 tours / min - Châssis acier peint	24872	
PDF200/50G	Pression maximale 200 bars, Débit 50 litres / min - Vitesse d'entrée 1 000 tours / min Pompe UDOR 5 pistons céramique 50 litres / min à 1 000 tours / min - Châssis acier galvanisé	28502	
PDF200/34PC	Pression maximale 200 bars, Débit 34 litres / min - Vitesse d'entrée 540 tours / min Entraînement poulie-courroie - Châssis acier galvanisé - Pompe UDOR	24870	



DONNÉES TECHNIQUES

Nettoyeur avec entraînement sur prise de force
Châssis en acier peint ou en acier galvanisé pour attelage trois points (livré sans cardan).
LSE80/60 repose sur 4 roues pivotantes pour rangement rapide
Régulateur de pression
Manomètre, filtre à eau, sonde thermique de protection de la pompe contre l'élévation de la température d'eau.
Protection de cardan (cardan non fourni) pour PDF200/50

Enrouleur inox capacité 80 m de flexible (vendu sans le flexible) pour LSE80/60
Enrouleur aluminium peint capacité 70 m de flexible (vendu sans le flexible) pour PDF200/50
LSE80/60 : Système prévu pour 1 opérateur
PDF200/50 : Système prévu pour 1 opérateur à 50 L / min ou 2 opérateurs à 25 L / min (prévoir l'achat d'un 2ème enrouleur)

OPTIONS

28504	Équipement standard pour LSE80/60 : Pistolet gros débit RL34, lance mitra et buse céramique Ø 3,5 mm
36459	Équipement standard pour PDF200/50 : Pistolet avec raccord tournant, lance 900 mm, buse jet plat, raccord rapide au pistolet
LSEPDF003	50 m de flexible haute pression DN12 (bleu ou noir)
LSEPDF004	60 m de flexible haute pression DN12 (bleu ou noir)
LSEPDF005	70 m de flexible haute pression DN12 (bleu ou noir)
LSEPDF006	80 m de flexible haute pression DN12 (bleu ou noir)
LSE007	Pour LSE80/60 : Rotabuse
33408	Pour PDF200/50 : Enrouleur (capacité d'accueil de 70 m de flexible)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS (LONGUEUR X LARGEUR X HAUTEUR)	MÈTRE LINÉAIRE DE PLANCHER	POIDS	PRIX CHARGEMENT
LSE80/60P	1100 x 790 x 1130 mm		200 kg	
LSE80/60G	1100 x 790 x 1130 mm		200 kg	
PDF200/50P	1500 x 740 x 900 mm		200 kg	
PDF200/50G	1500 x 740 x 900 mm		200 kg	
PDF200/34PC	1500 x 740 x 900 mm		200 kg	