


NETTOYEUR MINI-COMPACT : MC



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CODE	INDICE
MC200/15T	Pression 200 bars, Débit 15 litres / min Châssis acier peint	26941	A
MC160/18T	Pression 160 bars, Débit 18 litres / min Châssis acier peint	36401	
MC150/21T	Pression 150 bars, Débit 21 litres / min Moteur électrique 1 500 tours / min Châssis acier peint	24747	



Voir la vidéo de présentation



DONNÉES TECHNIQUES

Châssis et capot en acier peint
Pompe haute pression 3 pistons céramique
Régulateur de pression
Manomètre inox
Filtre à eau
Soupape de sécurité température d'eau
Disjoncteur thermique
Roues gonflables diamètre 300 mm

EQUIPEMENT STANDARD :

Pistolet avec raccord tournant
Lance 900 mm
Buse jet plat angle 15°
Raccord rapide au pistolet

ELECTRICITE :

400 volts triphasé 3 phases + terre
Protection électrique en amont de type courbe D avec intensité de 13 A
Puissance électrique 5,5 kW
10 m de câble électrique

OPTIONS

36415	Equipement standard pour MC200/15T : pistolet avec raccord tournant, lance 900 mm, buse jet plat angle 15°, raccord rapide au pistolet
36512	Equipement standard pour MC160/18T : pistolet avec raccord tournant, lance 900 mm, buse jet plat angle 15°, raccord rapide au pistolet
36461	Equipement standard pour MC150/21T : pistolet avec raccord tournant, lance 900 mm, buse jet plat angle 15°, raccord rapide au pistolet
25483	Pour MC200/15T et MC160/18T : 10 m de flexible haute pression DN08
25536	Pour MC150/21T : 10 m de flexible haute pression DN10
25484	Pour MC200/15T et MC160/18T : 15 m de flexible haute pression DN08

25539	Pour MC150/21T : 15 m de flexible haute pression DN10
25485	Pour MC200/15T et MC160/18T : 20 m de flexible haute pression DN08
33131	Pour MC150/21T : 20 m de flexible haute pression DN10
25487	Pour MC200/15T et MC160/18T : 30 m de flexible haute pression DN08
25546	Pour MC150/21T : 30 m de flexible haute pression DN10
25489	Pour MC200/15T et MC160/18T : 40 m de flexible haute pression DN08
25548	Pour MC150/21T : 40 m de flexible haute pression DN10
FLEX	Autres dimensions de flexible
33354	Enrouleur (capacité d'accueil 30 m de flexible)
36456	Kit pour buse rotative (rotabuse + raccord) pour MC200/15 et MC160/18
36438	Pour MC200/15T : Kit pour buse rotative POWER (rotabuse + coupleur)
36281	Pour MC160/18T : Kit pour buse rotative POWER (rotabuse + coupleur)
36654	Pour MC150/21T : Kit pour buse rotative POWER (rotabuse + coupleur)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS (LONGUEUR X LARGEUR X HAUTEUR)	MÈTRE LINÉAIRE DE PLANCHER	POIDS	PRIX CHARGEMENT
MC200/15T	900 x 630 x 1 000 mm		70 kg	
MC160/18T	900 x 630 x 1 000 mm		70 kg	
MC150/21T	900 x 630 x 1 000 mm		70 kg	