


NETTOYEUR PHASE 3 : PH3



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CODE	INDICE
PH3 150/21TP	Pression 150 bars, Débit 21 litres / min Châssis acier peint	36521	A
PH3 150/21TG	Pression 150 bars, Débit 21 litres / min Châssis acier galvanisé	36528	
PH3 200/21TP	Pression 200 bars, Débit 21 litres / min Châssis acier peint	36372	
PH3 200/21TG	Pression 200 bars, Débit 21 litres / min Châssis acier galvanisé	36531	
PH3 160/26TP	Pression 160 bars, Débit 26 litres / min Châssis acier peint	36402	
PH3 160/26TG	Pression 160 bars, Débit 26 litres / min Châssis acier galvanisé	36529	
PH3 160/30TP	Pression 160 bars, Débit 30 litres / min Châssis acier peint	36374	
PH3 160/30TG	Pression 160 bars, Débit 30 litres / min Châssis acier galvanisé	36530	
PH3 200/30TP	Pression 200 bars, Débit 30 litres / min Châssis acier peint	36524	
PH3 200/30TG	Pression 200 bars, Débit 30 litres / min Châssis acier galvanisé	36527	
PH3 140/40TP	Pression 140 bars, Débit 40 litres / min Châssis acier peint	36525	
PH3 140/40TG	Pression 140 bars, Débit 40 litres / min Châssis acier galvanisé	36526	



Voir la vidéo de présentation



DONNÉES TECHNIQUES

Pompe haute pression 3 pistons céramique
Châssis en acier peint ou galvanisé avec capot inox
Moteur électrique 1 500 tours, accouplement semi-élastique
Manomètre inox, Filtre à eau laiton
Roues gonflables diamètre 400 mm
Régulateur de pression permettant pistolet fermé, d'avoir une pression zéro au pistolet

EQUIPEMENT STANDARD :

Pistolet avec raccord tournant
Lance 900 mm
Buse jet plat angle 15°
(1508 pour 150/21T
1506 pour 200/21T

1509 pour 160/26T et 200/30T
1510 pour 160/30T
1515 pour 140/40T)
Raccord rapide au pistolet sauf pour 200/21T

ELECTRICITE :

400 volts triphasé 3 phases + terre
Boîtier électrique avec disjoncteur magnéto-thermique
Protection électrique en amont de type courbe D avec intensité de
16 A - Puissance 5,5 kW (pour 150/21T)
20 A - Puissance 7,5 kW (pour 200/21T, 160/26T)
20 A - Puissance 9 kW (pour 160/30T)
23 A - Puissance 11 kW (pour 140/40T et 200/30T)
10 m de câble électrique

OPTIONS

36461	Equipement standard pour 150/21T : pistolet avec raccord tournant, lance 900 mm, buse jet plat angle 15° (1508), raccord rapide au pistolet
36512	Equipement standard pour 200/21T : pistolet avec raccord tournant, lance 900 mm, buse jet plat angle 15° (1506)
36478	Equipement standard pour 160/26T et 200/30T : pistolet avec raccord tournant, lance 900 mm, buse jet plat angle 15°, raccord rapide au pistolet
36511	Equipement standard pour 160/30T : pistolet avec raccord tournant, lance 700 mm, buse jet plat angle 15° (1510) raccord rapide au pistolet
36509	Equipement standard pour 140/40T : pistolet avec raccord tournant, lance 700 mm, buse jet plat angle 15° (1515) raccord rapide au pistolet
25536	10 m de flexible haute pression DN10
25539	15 m de flexible haute pression DN10
33131	20 m de flexible haute pression DN10
25546	30 m de flexible haute pression DN10
25548	40 m de flexible haute pression DN10
FLEX	Autres dimensions de flexible
36462	Enrouleur (capacité d'accueil 30 m de flexible)
33408	Enrouleur (capacité d'accueil 70 m de flexible)
36654	Pour 150/21T : Kit pour buse rotative POWER (rotabuse + coupleur)
36281	Pour 200/21T : Kit pour buse rotative POWER (rotabuse + coupleur)
36516	Pour 160/26T et 200/30T : Kit pour buse rotative POWER (rotabuse + coupleur)
36517	Pour 160/30T : Kit pour buse rotative POWER (rotabuse + coupleur)
36515	Pour 140/40T : Kit pour buse rotative POWER (rotabuse + coupleur)
36371	Arrêt et démarrage automatique par flussostat
36514	Cartérisation latérale inox (droite + gauche)
26371	Roues jaunes increvables (prix unitaire)
24830	Kit filtre à eau

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS (LONGUEUR X LARGEUR X HAUTEUR)	MÈTRE LINÉAIRE DE PLANCHER	POIDS	PRIX CHARGEMENT
PH3 150/21TP	1200 x 640 x 950 mm		110 kg	
PH3 150/21TG	1200 x 640 x 950 mm		110 kg	
PH3 200/21TP	1200 x 640 x 950 mm		130 kg	
PH3 200/21TG	1200 x 640 x 950 mm		130 kg	
PH3 160/26TP	1200 x 640 x 950 mm		140 kg	
PH3 160/26TG	1200 x 640 x 950 mm		140 kg	
PH3 160/30TP	1200 x 640 x 950 mm		140 kg	
PH3 160/30TG	1200 x 640 x 950 mm		140 kg	
PH3 200/30TP	1200 x 640 x 950 mm		140 kg	
PH3 200/30TG	1200 x 640 x 950 mm		140 kg	
PH3 140/40TP	1200 x 640 x 950 mm		145 kg	
PH3 140/40TG	1200 x 640 x 950 mm		145 kg	