

## NETTOYEUR THERMIQUE À MOTEUR ESSENCE : RTH340 ET RTH390



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CODE	INDICE
RTH340 200/15P	Pression 200 bars, Débit 15 litres / min Châssis acier peint	36398	A
RTH340 200/15G	Pression 200 bars, Débit 15 litres / min Châssis acier galvanisé	36545	
RTH390 200/20P	Pression 200 bars, Débit 20 litres / min Châssis acier peint	36546	
RTH390 200/20G	Pression 200 bars, Débit 20 litres / min Châssis acier galvanisé	36547	
RTH390 250/15P	Pression 250 bars, Débit 15 litres / min Châssis acier peint	36413	
RTH390 250/15G	Pression 250 bars, Débit 15 litres / min Châssis acier galvanisé	36411	



Voir la vidéo de présentation



## DONNÉES TECHNIQUES

Pompe haute pression 3 pistons céramique  
Châssis en acier peint ou en acier galvanisé avec anneau de levage et passage de fourche.  
Moteur thermique 11 CV (RTH340) / 13 CV (RTH390)  
Démarrage corde avec sécurité manque d'huile  
Manomètre inox

Filtre à eau  
Tuyau de retour tresse inox  
Roues gonflables diamètre 400 mm  
Régulateur de pression permettant pistolet fermé, d'avoir une pression zéro  
Raccords d'arrivée d'eau et sortie HP fournis

## OPTIONS

36544	Equipement standard pour 200/15 et 250/15 : Pistolet avec raccord tournant, lance 700 mm, buse jet plat angle 15°,raccord rapide au pistolet
36548	Equipement standard pour 200/20 : Pistolet avec raccord tournant, lance 700 mm, buse jet plat angle 15°,raccord rapide au pistolet
25483	Pour 200/15 et 250/15 : 10 m de flexible haute pression DN08
25536	Pour 200/20 : 10 m de flexible haute pression DN10
25484	Pour 200/15 et 250/15 : 15 m de flexible haute pression DN08
25539	Pour 200/20 : 15 m de flexible haute pression DN10
25485	Pour 200/15 et 250/15 : 20 m de flexible haute pression DN08
33131	Pour 200/20 : 20 m de flexible haute pression DN10
25487	Pour 200/15 et 250/15 : 30 m de flexible haute pression DN08

25546	Pour 200/20 : 30 m de flexible haute pression DN10
25489	Pour 200/15 et 250/15 : 40 m de flexible haute pression DN08
25548	Pour 200/20 : 40 m de flexible haute pression DN10
FLEX	Autres dimensions de flexible
33554	Enrouleur (capacité d'accueil 30 m de flexible)
36456	Pour 200/15 et 250/15 : Kit pour buse rotative (rotabuse + raccord)
36519	Pour 200/20 : Kit pour buse rotative (rotabuse + raccord)
36438	Pour 200/15 et 250/15 : Kit pour buse rotative POWER (rotabuse + raccord)
36281	Pour 200/20 : Kit pour buse rotative POWER (rotabuse + coupleur)
26541	Mise au ralenti automatique du moteur
RGL00006	Compteur horaire / Tachymètre
26981	Anneau de levage + passage fourche
26371	Roues jaunes increvables (prix unitaire)

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS (LONGUEUR X LARGEUR X HAUTEUR)	MÈTRE LINÉAIRE DE PLANCHER	POIDS	PRIX CHARGEMENT
RTH340 200/15P	975 x 755 x 750 mm		90 kg	
RTH340 200/15G	975 x 755 x 750 mm		90 kg	
RTH390 200/20P	975 x 755 x 750 mm		100 kg	
RTH390 200/20G	975 x 755 x 750 mm		100 kg	
RTH390 250/15P	975 x 755 x 750 mm		100 kg	
RTH390 250/15G	975 x 755 x 750 mm		100 kg	