

NETTOYEUR EAU CHAUDE : DROP



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CODE	INDICE
DR 130/10 MONO	Pression réglable jusqu'à 130 bars, Débit 10 litres / min - Monophasé	35248	A
DR 150/14 TRI	Pression réglable jusqu'à 150 bars, Débit 14 litres / min - Triphasé	34816	



DONNÉES TECHNIQUES

Pompe haute pression 3 pistons céramique
 Moteur électrique 1.500 tours / min
 Manomètre inox
 Thermostat
 Filtre à eau
 Puissance calorifique de la chaudière 74 kW, température réglable de 30 à 140°C
 Dispositif anticalc
 Bruleur vertical avec entrainement par moteur électrique indépendant de celui de la pompe
 Kit détergent venturi pour utilisation basse pression
 Réservoir à gasoil 25 litres, filtre à gasoil
 Serpentin en acier double spirale sans soudure
 Régulateur de pression + deuxième soupape de sécurité

EQUIPEMENT STANDARD :
 Pistolet
 Lance simple 900 mm avec buse haute pression
 10 m de flexible haute pression
 2 tresses acier avec coupleur rapide

ELECTRICITE :
 220 V monophasé pour 130/10 / 400 V triphasé pour 150/14
 Boîtier électrique en polyester à isolation totale
 Puissance électrique 2,2 KW mono - 4 kW tri
 Commande électrique (24 V)

OPTIONS

22224	Sachet anti-tartre Cilit (vendu par carton de 12 sachets) - Prix au sachet	11 €
-------	--	------

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS (LONGUEUR X LARGEUR X HAUTEUR)	MÈTRE LINÉAIRE DE PLANCHER	POIDS	PRIX CHARGEMENT
DR 130/10 MONO	1020 x 590 x 870 mm		100 kg	
DR 150/14 TRI	1020 x 590 x 870 mm		100 kg	