

NETTOYEUR EAU CHAUDE : KL



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CODE	INDICE
KL200/15TI	Pression réglable jusqu'à 200 bars, Débit 15 litres / min avec serpentin inox	36637	A
KL200/15T	Pression réglable jusqu'à 200 bars, Débit 15 litres / min avec serpentin acier	22239	
KL150/21T	Pression réglable jusqu'à 150 bars, Débit 21 litres / min avec serpentin acier	22241	
KL200/21T	Pression réglable jusqu'à 200 bars, Débit 21 litres / min avec serpentin acier	22252	



DONNÉES TECHNIQUES

Pompe haute pression 3 pistons céramique
 Moteur électrique 1 500 tours / min
 Manomètre inox, thermostat, filtre à eau
 Puissance calorifique de la chaudière 74KW, température réglable de 30 à 140°C
 Dispositif anticalcaire
 Contrôle manque flamme pour éviter les dépôts de fuel dans la chambre de combustion
 Bruleur vertical avec entrainement par moteur électrique indépendant de celui de la pompe
 Sécurité manque fuel avec voyant
 Vanne détergent pour l'utilisation en haute pression
 Vanne vapeur
 Réservoir à gasoil (18 L), filtre à gasoil
 Serpentin en acier double spirale sans soudure
 Régulateur de pression + deuxième soupape de sécurité

EQUIPEMENT STANDARD :
 Pistolet avec raccord tournant et coupleur rapide
 Lance simple 1 200 mm avec buse haute pression
 10 m de flexible haute pression
 2 tresses acier avec coupleur rapide

ELECTRICITE :
 400 V triphasé 3 phases + terre, 50Hz
 Boîtier électrique avec disjoncteur magnéto-thermique (en polyester à isolation totale pour 200/21)
 Puissance électrique 5,5 kW pour 200/15 et 150/21, 7,5 kW pour 200/21
 5 m de câble électrique
 Circuit de commande électrique basse tension (24 V)

OPTIONS

22258	Support enrouleur de flexible	232 €
35128	Cheminée de chaudière	208 €
22224	Sachet anti-tartre Cilit (vendu par carton de 12 sachets) - Prix au sachet	11 €

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS (LONGUEUR X LARGEUR X HAUTEUR)	MÈTRE LINÉAIRE DE PLANCHER	POIDS	PRIX CHARGEMENT
KL200/15TI	1100 x 660 x 900 mm		140 kg	
KL200/15T	1100 x 660 x 900 mm		140 kg	
KL150/21T	1100 x 660 x 900 mm		160 kg	
KL200/21T	1100 x 660 x 900 mm		180 kg	

