

LAVEUR DE TAPIS MOBILE : LAVTAPIS

NOUVEAU



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CODE	INDICE
LAVTAPIS	Chariot mobile, Débit 10 à 13 litres / min suivant la buse utilisée Châssis inox	24692	A



DONNÉES TECHNIQUES

Raccord tournant inox à 4 roulements inox et étanchéité Carbide
2 buses MG inox 1/8 avec angle de 05° (buses au choix 10 ou 13 litres / min)
Bras de 640 mm de diamètre tournant avec la force des jets haute pression
Chariot équipé de 3 roues (chapes inox) équipées chacune d'un frein
Mat vertical inox permettant le réglage de la hauteur de travail du bras

de lavage.
Emplacement pour poser un contre poids évitant que le chariot se déporte
Pas d'électricité requise

EQUIPEMENT STANDARD :
5 m de flexible DN12

OPTIONS

LAVTAPIS001	Possibilité de fabrication sur mesure en fixe ou mobile
-------------	---

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS (LONGUEUR X LARGEUR X HAUTEUR)	MÈTRE LINÉAIRE DE PLANCHER	POIDS	PRIX CHARGEMENT
LAVTAPIS				