


NETTOYEUR POSTE FIXE : PF



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CODE	INDICE
PF200/15TP	Pression 200 bars, Débit 15 litres / min - Châssis acier peint		A
PF200/15TG	Pression 200 bars, Débit 15 litres / min - Châssis acier galvanisé	35068	
PF150/21TP	Pression 150 bars, Débit 21 litres / min - Châssis acier peint	24909	
PF150/21TG	Pression 150 bars, Débit 21 litres / min - Châssis acier galvanisé	24909	
PF160/26TP	Pression 160 bars, Débit 26 litres / min - Châssis acier peint	28500	
PF160/26TG	Pression 160 bars, Débit 26 litres / min - Châssis acier galvanisé	24744	
PF160/30TP	Pression 160 bars, Débit 30 litres / min - Châssis acier peint	24913	
PF160/30TG	Pression 160 bars, Débit 30 litres / min - Châssis acier galvanisé	28498	
PF160/30TC	Pression 160 bars, Débit 30 litres / min - Châssis acier galvanisé Pompe CAT pour eau chaude (maxi 71°C)	28497	
PF200/30TP	Pression 200 bars, Débit 30 litres / min - Châssis acier peint	28496	
PF200/30TG	Pression 200 bars, Débit 30 litres / min - Châssis acier galvanisé	33434	



DONNÉES TECHNIQUES

Châssis en acier peint ou acier galvanisé
 Pompe haute pression 3 pistons céramique.
 Moteur électrique 1500 tours / min, 400 volts triphasé
 Accouplement semi-élastique
 Boîtier électrique avec disjoncteur magnéto-thermique.
 Régulateur de pression permettant pistolet fermé, d'avoir une pression zéro
 Manomètre inox,
 Filtre à eau laiton

Arrêt et démarrage automatique

ELECTRICITE :
 400 volts triphasé + terre
 Protection électrique en amont de type courbe D avec intensité de
 18 A - Puissance 7,5 kW (pour PF160/26T) et puissance 5,2 kW (pour
 PF200/15T)
 20 A - Puissance 9,2 kW (pour PF160/30T)
 24 A - Puissance 11 kW (pour PF200/30T)

OPTIONS

36461	Equipement standard pour 150/21TP : Pistolet avec raccord tournant, lance 700 mm, buse jet plat angle 15°,raccord rapide au pistolet
36478	Equipement standard pour 160/26T et 200/30T : Pistolet avec raccord tournant, lance 700 mm, buse jet plat angle 15°,raccord rapide au pistolet
36511	Equipement standard pour 160/30T : Pistolet avec raccord tournant, lance 700 mm, buse jet plat angle 15°, raccord rapide au pistolet

25536	10 m de flexible haute pression DN10
25539	15 m de flexible haute pression DN10
33131	20 m de flexible haute pression DN10
25546	30 m de flexible haute pression DN10
25548	40 m de flexible haute pression DN10
FLEX	Autres dimensions de flexible
36516	Pour 160/26T et 200/30T : Kit pour buse rotative POWER (Lance + rotabuse)
36517	Pour 160/30T : Kit pour buse rotative POWER (Raccord + rotabuse)
32923	Capotage inox 4 faces
36004	Commande M/A déportée avec 20m de câble électrique avec bouton tournant
36371	Arrêt et démarrage automatique par flussostat
26866	Kit filtre à eau



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS (LONGUEUR X LARGEUR X HAUTEUR)	MÈTRE LINÉAIRE DE PLANCHER	POIDS	PRIX CHARGEMENT
PF150/21TP	1200 x 640 x 950 mm		117 kg	
PF160/26TP	1200 x 640 x 950 mm		117 kg	
PF160/26TG	1200 x 640 x 950 mm		117 kg	
PF160/30TP	1200 x 640 x 950 mm		120 kg	
PF160/30TG	1200 x 640 x 950 mm		120 kg	
PF160/30TC	1200 x 640 x 950 mm		120 kg	
PF200/30TP	1200 x 640 x 950 mm		125 kg	
PF200/30TG	1200 x 640 x 950 mm		125 kg	
PF200/30TC	1200 x 640 x 950 mm		125 kg	