

PULVÉRISATEUR ÉLECTRIQUE : PROSPRAYER

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CODE	INDICE
PROSPRAYER PEINT	Chassis en acier peint	26986	A
PROSPRAYER INOX	Chassis en inox	26987	

LES POINTS FORTS

- Faible encombrement
- Canne télescopique 5m
- Débit réglable
- Faible encombrement
- Canne télescopique 5m
- Débit réglable



DONNÉES TECHNIQUES

Moteur électrique monophasé 230 V. Pompe à membranes et culasse en PE.
Régulateur de pression manuel avec manomètre.
Chassis en acier peint avec canne de manutention pliable pour optimiser l'encombrement.

ÉQUIPEMENT STANDARD :

Lance courte avec buse à jet conique. Lance télescopique 5m avec buse à

jet conique et protection de buse.
Tuyau d'aspiration longueur 15m, tuyau de retour longueur 2m.

APPLICATIONS :

Traitement anti-mousse, anti-fongique et hydrofuge des façades et toitures.

Traitement des charpentes

Traitement des espaces verts en hauteur.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS (LONGUEUR X LARGEUR X HAUTEUR)	MÈTRE LINÉAIRE DE PLANCHER	POIDS	PRIX CHARGEMENT
PROSPRAYER PEINT				