Nettoyeur INDUS

LES + PRODUITS

Arrêt auto temporisé de série Châssis renforcé en acier inoxydable Équipement complet de série Les nettoyeurs mobile INDUS sont particulièrement adaptés aux usages professionnels intensifs en milieu industriel. Robustes, acceptant l'eau chaude jusqu'à 50°C, les nettoyeurs INDUS vous offre un équipement complet pour faire face à toutes les problématiques du lavage industriel.









CARACTÉRISTIQUES :

- Châssis tout inox
- Accouplement semi-élastique
- Manomètre inox
- Pression réglable suivant l'application
- T° max d'alimentation 50°C
- Filtre à eau
- Roues grises, bandage caoutchouc non tachant & chape inox (dont une avec frein)
- Régulateur de pression permettant pistolet fermé : pression zéro
- Arrêt et démarrage auto avec controleur de débit
- Compteur horaire
- Boitier électrique en polyester à isolation totale
- Boitier élec. avec disjoncteur magnéto-thermique
- 10 m de câble électrique basse tension (24V)

ÉQUIPEMENT STANDARD :

- Enrouleur inox équipé de 20 m de flexible 1/2
- 2 tresses acier, bleu non tachant
- Pistolet avec raccord tournant et coupleur rapide
- Lance 800 mm avec buse HP
- Filtre bobiné

OPTIONS

- Rotabuse
- Filtre bobine supplémentaire
- Crosse de maintien anti-recul

CODE	RÉFÉRENCE	PRESSION (bar)	DÉBIT (l/min)	POMPE	RÉDUCTÉE	ROTATION (tr/min)	PUISSANCE (KW)	TENSION (V)	COURANT (A)	RACCORD	DIMENSIONS (L,l,h) (mm)	POIDS (kg)
	INDUS 350/21	350	21	HAWK	NON	1500	15	380	-	DN10	1250/780/1070	210